Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:57

Link do produktu: https://www.sklepagroray.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-weima-wm4000i-3-8kw-p-2.html



Inwerterowy agregat prądotwórczy WEIMA WM4000i 3,8kW

Cena	**2 599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WM4000i**
Kod producenta	**WM4000i**
Kod EAN	**6971472300292**
Producent	**WEIMA**

Opis produktu

Zapraszamy do zapoznania się z modelem inwerterowego agregatu prądotwórczego **WEIMA WM4000i** o mocy wyjściowej **4,8 kW/3600 obr./min.** Agregat ten posiada wymuszane chłodzenie powietrzem, **4-suwowy, OHV silnik o pojemności 223 cm3** i mocy znamionowej **3,5 kW**. Maksymalna moc agregatu wynosi **3,8 kW**, a czas trwania pracy to 5 godzin (bez konieczności przerwy).

Agregat WEIMA WM4000i został wyposażony w standard mocy elektrycznej **ISO8528 G2**, napięcie znamionowe wynosi **110V/120V/230V/240V**, a częstotliwość pracy to **50 Hz/60 Hz**. Pojemność baku wynosi **9 litrów**, a **średnica tłoka × skok to 70×58**.

Agregat WEIMA WM4000i jest łatwy w obsłudze i wyposażony w podręcznik instrukcji. Posiada również **ochronę przed przeładowaniem**, **zabezpieczenie nadprądowe typu bezpiecznikowego (DC)** oraz **program kontroli zabezpieczenia nadprądowego (AC)**. Napięcie prądu stałego wynosi **12V**, a prąd stały wynosi **8.3A**.

Agregat WEIMA **WM4000i** charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wynoszącym **≤75dB(A)**, a jego wymiary to **455×425×487 mm**. Wymiary opakowania wynoszą **470×440×510 mm**, a ładowność **/40HQ** to **625**.

To idealny wybór dla osób poszukujących wydajnego i niezawodnego agregatu prądotwórczego do domu lub do pracy na zewnątrz.

- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem, zbyt niskim napięciem, przepięciem i przegrzaniem skutecznie chroni prądnice.
- Tryb ECO pozwala dopasować różne prędkości obrotowe silnika przy różnym obciążeniu.
- Prądnica z synchronizacją z magnesami trwałymi.

Dane techniczne

MODEL WM4000i
Model silnika/PW230F
Typ silnika Wymuszone chłodzenie powietrzem, 4-suwowy, OHV
Moc wyjściowa 4,8 kW/3600 obr./min
Średnica × skok 70×58
Pojemność 223 cm3
Pojemność oleju 0,6 l
Pojemność baku 9L
Zalecany czas pracy 5 godz

Częstotliwość 50 Hz/60 Hz
Napięcie znamionowe 110V/120V/230V/240V
Moc znamionowa 3,5kW
Maksymalna moc 3,8kW
Standard mocy elektrycznej ISO8528 G2
% THD ≤3
Napięcie prądu stałego 12V
Prąd stały 8.3A
Rodzaj instrukcji podręcznik
Ochrona przed przeładowaniem DC Bezpiecznikowe zabezpieczenie nadprądowe
AC Program kontroli zabezpieczenia nadprądowego
Hałas ≤75dB(A)
Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 455×425×487
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) (mm) 470×440×510
Ładowność/40HQ 625
NW/GW (kg) 30/33