

Link do produktu: <https://www.sklepagroray.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-weima-wm2300is-2-2kw-p-1.html>



Inwerterowy agregat prądowórczy WEIMA WM2300iS 2,2kW

Cena	1 969,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WM2300iS
Kod producenta	WM2300iS
Kod EAN	6971472300285
Producent	WEIMA

Opis produktu

WEIMA WM2300iS - Inwerterowy Agregat Prądowórczy 2,2 kW z Zaawansowanym Inwerterem

WEIMA WM2300iS to nowoczesny inwerterowy agregat prądowórczy o mocy 2,2 kW, stworzony, aby dostarczać niezawodne i stabilne źródło zasilania w każdych warunkach. Zasilany przez silnik W148F/P z wymuszonym chłodzeniem powietrzem, 4-suwowy, OHV, gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność.

Cechy Agregatu WEIMA WM2300iS:

- *Moc Wyjściowa:* 2,4 kW/3600 obr./min
- *Pojemność Silnika:* 79,8 cm³
- *Zalecany Czas Pracy:* 6 godzin
- *Czyste i Stabilne Napięcie:* Inwerter o zakresie 110V/120V/230V/240V, 50 Hz/60 Hz
- *Maksymalna Moc:* 2,2 kW
- *Wymiary i Waga:* Lekki, z wymiarami 490×295×460mm i wagą tylko 18 kg

Agregat WEIMA WM2300iS jest idealnym rozwiązaniem do zasilania urządzeń o średnim zapotrzebowaniu energetycznym. Zintegrowane zabezpieczenia przed przeciążeniem, zbyt niskim napięciem, przepięciem i przegrzaniem zapewniają bezpieczną pracę prądnicy. Tryb ECO pozwala na dostosowanie prędkości obrotowej silnika do różnych obciążeń.

Dostarczany z podręcznym instruktażem obsługi, agregat WEIMA WM2300iS generuje hałas poniżej 65 dB(A), sprawiając, że jest idealny do użytku domowego lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Zamów WEIMA WM2300iS i ciesz się niezawodnym źródłem energii, które zawsze działa bez zarzutu. Odpowiedni dla różnych zastosowań rolniczych, budowlanych i domowych.

Dane techniczne

WM2300iS
Model silnika W148F/P
MODEL WM2300iS
Model silnika W148F/P
Typ silnika Wymuszone chłodzenie powietrzem, 4-suwowy, OHV
Moc wyjściowa 2,4 kW/3600 obr./min
Średnica × skok 48,6×43
Pojemność 79,8 cm³
Pojemność oleju 0,3L
Pojemność baku 4,5 l
Zalecany czas pracy (bez spoczynku) 6 godz
Częstotliwość 50 Hz/60 Hz

Napięcie znamionowe 110V/120V/230V/240V
Moc znamionowa 1,9kW
Maksymalna moc 2,2 kW
Standard mocy elektrycznej ISO8528 G2
% THD $\leq 2,5$
Napięcie prądu stałego 5V
Prąd stały 2A
Rodzaj instrukcji podręcznik
Ochrona przed przeładowaniem DC Bezpiecznikowe zabezpieczenie nadprądowe
AC- Program kontroli zabezpieczenia nadprądowego
Hałas $\leq 65\text{dB(A)}$
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 490×295×460
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) (mm) 510×345×500
NW/GW (kg) 18/22