

Link do produktu: <https://www.sklepagroray.pl/ciagnik-jednoosiowy-glebogryzarka-agroray-ar900m3-p-510.html>



Ciągnik jednoosiowy - Glebogryzarka AGRORAY AR900M3

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HL900
Kod producenta	HL900
Producent	AGRORAY

Opis produktu

Opis maszyny — funkcje i możliwości

Ciągnik jednoosiowy **AGRORAY AR900** to prosta konstrukcja, która jednocześnie pozwala na wykonanie wielu czynności — jest to maszyna wielofunkcyjna, dzięki której zadbasz o swój ogród, działkę oraz plony rolne. Jego prosta budowa gwarantuje bezawaryjność oraz odporność na ciężkie warunki pracy. Oprócz samej funkcji glebogryzarki AR900 jest pełnoprawnym ciągnikiem jednoosiowym, który po doposażeniu w odpowiednie narzędzia świetnie poradzi sobie z wieloma czynnościami takimi jak: orka, obsypywanie, pielenie, bronowanie, koszenie, sadzenie, zbiór, transport, obsypywanie oraz wiele innych. Ciągnik jednoosiowy AGRORAY można także wykorzystać w celu dostarczenia napędu innym narzędziom poprzez pasek klinowy (pompa, kosiarka rotacyjna) oraz inne narzędzia z funkcją napędu z paska.

Jak powstał Ciągnik jednoosiowy AGRORAY AR900?

Opierając się na naszym doświadczeniu związanym z ciągnikami jednoosiowymi i glebogryzarkami, a co za tym idzie dokładnie znając ich wady, oraz niedoskonałości postanowiliśmy stworzyć projekt, jakim jest **AR900**, nacisk położyliśmy głównie na wyeliminowanie głównych bolączek podobnych modeli dostępnych na rynku, tak aby maksymalnie zwiększyć trwałość, a co za tym idzie również wygodę eksploatacji, w ten właśnie sposób powstał model, który posiada wszystkie cechy, których na próżno szukać w innych podobnych maszynach.

Czym różni się AR900 od innych podobnych maszyn dostępnych na rynku ?

- Mechanizm ułatwiający skręcanie (**Piasty DIFF w standardzie**)
- Mokry dwustopniowy filtr powietrza (najskuteczniejsza ochrona silnika)
- Osłona napędu pozwalająca na szybki montaż akcesoriów aktywnych
- Wzmocniona rolka napinacza pasów napędowych
- Mocny silnik benzynowy z żeliwną tuleją cylindra
- Wzmocniona dźwignia zmiany biegów
- Poprawiona ergonomia i trwałość dźwigni załączania napędu (stalowa dźwignia)
- Wzmocniona podwójna rama kierownicy (regulowana, mniejsze drgania)
- Powiększony zbiornik paliwa do 6L (dłuższy czas pracy)
- Schowek na narzędzia i elementy eksploatacyjne na konsoli kierownicy
- Metalowy korpus dźwigni przepustnicy
- Miękkie antypoślizgowe uchwyty kierownicy (pewny chwyt, tłumienie drgań)

Dlaczego warto wybrać markę AGRORAY ?

- Otrzymujesz niezawodny sprzęt z pełnym wsparciem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym.
- Serwis w formie "door to door" - Ty zgłaszasz awarię, my zajmujemy się resztą, włącznie z odebraniem maszyny do serwisu.
- Oryginalne części zamienne dostępne od ręki w przystojej cenie
- Wspierasz rodzimego producenta.
- Możesz skorzystać z usługi "**READY FOR USE**" - przygotujemy Twój ciągnik dla Ciebie.
- Pomożemy Ci wybrać kompatybilne akcesoria do Twojej maszyny

Dane techniczne

Model silnika 170F
Typ paliwa Benzyna
Moc silnika, k.s. 7,0
Objętość robocza silnika, cm³ 208
Obróty nominalne, obr/min 3000
Nominalne zużycie paliwa, g/kW•h ≤374
Pojemność zbiornika paliwa, l 6,0
Układ rozruchu silnika Rozrusznik ręczny
Filtr powietrza Ze zdejmowanym wlotem powietrza na kierownicy
Typ, pojemność baterii A•h —
Objętość skrzyni korbowej silnika, l 0,5
Rodzaj smaru w skrzyni korbowej silnika
Czujnik poziomu oleju +
Układ chłodzenia silnika Chłodzenie powietrzem
Objętość układu chłodzenia, l —
Rodzaj płynu chłodzącego —
Rodzaj napędu przekładni Podanie, 2 podania
Typ sprzęgła Napięcie pasa
Rodzaj pasów napędowych 17X864
Strumień do podłączenia aktywnego sprzętu mocującego W przedniej części
Typ skrzyni biegów Nastawiony
Liczba biegów do przodu/do tyłu 3/1
Sposób włączania biegu wstecznego Wybierając bieg wsteczny w głównej skrzyni biegów
Napęd tnący Napęd łańcuchowy
Wał odbioru mocy —
Objętość oleju skrzyni biegów, l 2,0
Rodzaj oleju w skrzyni biegów GL-4 lub GL-5 80w90
Koła transportowe 4.00-8
Rozstaw kół, mm 510
Nominalna prędkość ruchu koła do przodu/do tyłu, km/h 3,8; 6,8; 10,2/5,8
Typ i regulacja kierownicy Szybka regulacja wysokości i kierunku
Typ urządzenia holowniczego Typ motobloku
Sposób montażu rumpla Zamiast kół transportowych
Nominalna częstotliwość obrotów sterownicy, obr/min 36; 60; 89
Liczba sekcji rumpla, szt. 6=(1+2)+(2+1)
Rozmiar/ilość/rodzaj noży kultywacyjnych 5,5 mm × 235 mm / 24 szt.
Szerokość uchwytu rumpla, mm 570, 810
Średnica wirnika rumpla, mm 350
Głębokość uprawy, mm Do 200
Sprzęt elektryczny —
Narzędzia miernicze —
Inne wyposażenie —
zamek błyskawiczny W zestawie
Wymiary gabarytowe w stanie złożonym (dł.×szer.×wys.), na kółkach/na frezach, mm
1600×550×700 / 1600×810×800
Masa z wyposażeniem, na kołach/na nożach, kg 73 / 76