

Link do produktu: <https://www.sklepagroray.pl/ciagnik-jednoosiowy-glebogryzarka-weima-wm1100a-6-diff-p-11.html>

Ciągnik jednoosiowy - glebogryzarka WEIMA WM1100A-6 DIFF



Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WM1100A-6 DIFF
Kod producenta	WM1100A-6 DIFF
Kod EAN	6971472300223
Producent	WEIMA

Opis produktu

Ciągnik jednoosiowy firmy WEIMA WM1100A-6 DIF to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Sercem maszyny jest silnik diesla WM178F o mocy 6kM, który jest niezawodny i sprawdzi się idealnie w ciężkich warunkach.

Glebogryzarka jest narzędziem idealnie sprawdzającym się w polu, na niewielkiej działce, w ogrodzie, lub nawet jako urządzenie transportowe. Dzięki odpowiedniemu designowi oraz wyposażeniu w wał odbioru mocy ciągnik może posłużyć jako glebogryzarka do spulchniania ziemi i wyrównania ziemi, sadzarka do warzyw, kosiarka, do orania pola, robienia rzędków za pomocą obsypnika, odśnieżarka, zmiatarka, czy nawet pompa wodna.

W przeciwieństwie do modelu WM1100A, ten został wyposażony w reduktor obrotów (niski i wysoki bieg), dzięki czemu akcesoria podpięte do ciągnika mogą sprostać jeszcze cięższym zadaniom oraz w blokadę osi, dzięki czemu sterowanie ciągnikiem jest jeszcze łatwiejsze. Kolejnym atutem urządzenia jest jego waga, która zapewnia nam łatwiejsze zakopanie się w ziemi co skutkuje dokładniejszym spulchnieniem gleb. Dodatkowo został wyposażony w blokadę osi kół, dzięki czemu sterowanie nim staje się jeszcze łatwiejsze.

- solidna konstrukcja oraz dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji urządzenia podczas pracy aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania
- mocny silnik diesla WEIMA WM178F o mocy 6kM – idealnie poradzi sobie w najbardziej wymagającymi zadaniami w trudnym terenie
- dzięki specjalnej budowie silnika oraz jego obudowie zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikaty CE co świadczy o precyzji wykonania urządzenia oraz bezpieczeństwa jego użytkowania
- niska emisja spalin
- niski i wysoki bieg (reduktor obrotów)
- Ciągnik jednoosiowy WEIMA WM1100A-6 DIFF
- wał odbioru mocy – dzięki niemu nasz ciągnik może posłużyć jako kosiarka, odśnieżarka, czy zmiatarka
- silnik wyposażony w czujnik oleju
- regulowana oraz rotacyjna kierownica aby dostosować ją odpowiednio do komfortu użytkowania
- wytrzymały reduktor zębaty, który zapewnia pełną moc od momentu włączenia
- duże koła transportowe o średnicy 45 cm, dzięki którym możemy łatwo się przemieszczać
- możliwość podpięcia metalowych kół w celu spulchnienia ziemi, lub przemieszczania się po grząskich terenach
- nisko położony środek ciężkości zapewni nam łatwość podczas sterowania i wykonywania manewrów ciągnikiem jednoosiowym
- duży zbiornik paliwa – możliwość długiego czasu pracy bez konieczności częstego tankowania
- duży korek szyjki wlewu – wlewanie paliwa będzie dużo łatwiejsze
- dwa spusty do wlewania oleju – wygoda oraz wybór, z której strony będzie nam wygodniej wlewać olej
- łatwy montaż akcesoriów – konstrukcja urządzenia pozwala nam na samodzielny montaż akcesoriów do ciągnika jednoosiowego
- łatwe w obsłudze uruchamianie ciągnika
- ergonomiczna oraz wytrzymała rączka linki rozruchowej

Możliwe prędkości ze standardowymi kołami 4,00-10:

- na pierwszym wolnym biegu możliwa prędkość to 2,03 km/h

-
- na drugim wolnym biegu możliwa prędkość do 3,57 km/h
 - na pierwszym wysokim biegu możliwa prędkość do 7,04 km/h
 - na drugim wysokim biegu możliwa prędkość do 11,35 km/h
 - na pierwszym wstecznym wolnym biegu możliwa prędkość do 2,03 km/h
 - na pierwszym wstecznym wysokim biegu możliwa prędkość do 7,04 km/h

Dane techniczne

MODEL WM 1100A-6

WAGA, KG 137

SZEROKOŚĆ ROBOCZA, MM 1100

GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA, MM 150-300

BIEGI 4 / 2R

NAPĘD koło zębate

MODEL SILNIKA WM178F

MAKSYMALNA MOC, KM (KW), PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 6 KM, 3600 obr. / min.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA, L 3,5

OBJĘTOŚĆ OLEJU W SKRZYNI KORBOWEJ, L 1,1

URUCHAMIANIE ręczne

ROZMIAR KÓŁ NAPĘDOWYCH 4.00-10 (45 cm)

Możliwe do zamontowania akcesoria

- zmiatarka
- glebogryzarka
- odśnieżarka
- sadzarka do ziemniaków
- kosiarka