

Link do produktu: <https://www.sklepagrora.pl/ciagnik-jednoosiowy-glebogryzarka-weima-wmx650-deluxe-p-370.html>



Ciągnik jednoosiowy - glebogryzarka WEIMA WMX650 DELUXE

Cena	5 309,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WMX650 DELUXE
Kod producenta	WMX650 DELUXE
Kod EAN	6971472300193
Producent	WEIMA

Opis produktu



PERFECT WEIMA & PERFECT LIFE

WMX650 DELUXE wyposażony jest w aktywną przekładnię, na której montowany jest agregat-glebogryzarka (zarówno do obróbki ciągłej 65 cm, jak i międzyrzędowej - 24 cm); koła pneumatyczne 4,00-6. Ciągnik jednoosiowy jest wyposażony w silnik benzynowy WM170F-L ze skrzynią biegów i sprzęgłem pasowym. Przekładnia napędu kół, podobnie jak aktywna przekładnia napędu glebogryzarki, to łańcuch, w pełni składany. Skrzynia biegów ma 2 biegi do przodu i 2 do tyłu. Aktywna glebogryzarka ma również 2 prędkości.

Kierownica obraca się o 180 stopni. Miękkie gumowe koła praktycznie nie pozostawiają śladów na uprawianej glebie. Ciągnik prowadzący może również pracować bez aktywnego noża, w którym to przypadku noże są instalowane zamiast kół. Możliwe jest również zamontowanie obsypnika zamiast koła podporowego frezu.

Ciągnik jednoosiowy WMX650 DELUXE jest przeznaczony do pełnej uprawy 20-30 arów ziemi, ale jego główną zaletą jest uprawa międzyrzędowa.

WMX650 DELUXE to sprzęt, który sprawdzi się w ogrodzie od wczesnej wiosny do późnej jesieni i znacznie ułatwi Ci pracę. Jakość przetwarzania zaskoczy nawet doświadczonych ogrodników. Prawie wszystkie operacje związane ze zmianą i dostosowaniem sprzętu są wykonywane bez narzędzi.

- **Producent:** Weima
- **Wyposażenie:** Glebogryzarka
- **Moc silnika** 7 KM
- **Liczba biegów** 2 do przodu / 1 do tyłu
- **WOM** Tak

Dane techniczne

Model WMX650
Model silnika WM170F-L
Typ silnika benzynowy, jednocyldrowa, czterosuwowa, górnoszaworowa (OHV)
Pojemność silnika 212 cm³
Moc silnika 7,0 KM

Rodzaj uruchomienia start ręczny
Pojemność baku 4,9 litra
Chłodzenie silnika powietrze, wymuszone
Szerokość przetwarzania 24-65 cm
Głębokość przetwarzania od 10 cm do 15 cm
Reduktor reduktor napędzany łańcuchem
Ilość biegów 2 do przodu / 1 do tyłu
Średnica koła 3,50-6,0
Zestaw Instrukcje, aktywny nóż, łapy, redlica, koło transportowe
Waga (kg) 110 kg
Rozmiar (mm) 1480/650/980 mm
Gwarancja 2 lata