

Link do produktu: <https://www.sklepagrora.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-weima-wm4000i-3-8kw-p-2.html>



Inwerterowy agregat prądowórczy WEIMA WM4000i 3,8kW

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WM4000i
Kod producenta	WM4000i
Kod EAN	6971472300292
Producent	WEIMA

Opis produktu

Zapraszamy do zapoznania się z modelem inwerterowego agregatu prądowórczego **WEIMA WM4000i** o mocy wyjściowej **4,8 kW/3600 obr./min**. Agregat ten posiada wymuszane chłodzenie powietrzem, **4-suwowy, OHV silnik o pojemności 223 cm³** i mocy znamionowej **3,5 kW**. Maksymalna moc agregatu wynosi **3,8 kW**, a czas trwania pracy to 5 godzin (bez konieczności przerwy).

Agregat WEIMA WM4000i został wyposażony w standard mocy elektrycznej **ISO8528 G2**, napięcie znamionowe wynosi **110V/120V/230V/240V**, a częstotliwość pracy to **50 Hz/60 Hz**. Pojemność baku wynosi **9 litrów**, a **średnica tłoka x skok to 70x58**.

Agregat WEIMA WM4000i jest łatwy w obsłudze i wyposażony w podręcznik instrukcji. Posiada również **ochronę przed przeładowaniem, zabezpieczenie nadprądowe typu bezpiecznikowego (DC)** oraz **program kontroli zabezpieczenia nadprądowego (AC)**. Napięcie prądu stałego wynosi **12V**, a prąd stały wynosi **8.3A**.

Agregat **WEIMA WM4000i** charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wynoszącym **≤75dB(A)**, a jego wymiary to **455x425x487 mm**. Wymiary opakowania wynoszą **470x440x510 mm**, a ładowność **/40HQ to 625**.

To idealny wybór dla osób poszukujących wydajnego i niezawodnego agregatu prądowórczego do domu lub do pracy na zewnątrz.

- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem, zbyt niskim napięciem, przepięciem i przegrzaniem skutecznie chroni prądnice.
- Tryb ECO pozwala dopasować różne prędkości obrotowe silnika przy różnym obciążeniu.
- Prądnica z synchronizacją z magnesami trwałymi.

Dane techniczne

MODEL WM4000i
Model silnika/PW230F
Typ silnika Wymuszone chłodzenie powietrzem, 4-suwowy, OHV
Moc wyjściowa 4,8 kW/3600 obr./min
Średnica x skok 70x58
Pojemność 223 cm³
Pojemność oleju 0,6 l
Pojemność baku 9L
Zalecany czas pracy 5 godz

Częstotliwość 50 Hz/60 Hz
Napięcie znamionowe 110V/120V/230V/240V
Moc znamionowa 3,5kW
Maksymalna moc 3,8kW
Standard mocy elektrycznej ISO8528 G2
% THD ≤ 3
Napięcie prądu stałego 12V
Prąd stały 8.3A
Rodzaj instrukcji podręcznik
Ochrona przed przeładowaniem DC Bezpiecznikowe zabezpieczenie nadprądowe
AC Program kontroli zabezpieczenia nadprądowego
Hałas ≤ 75 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 455×425×487
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) (mm) 470×440×510
Ładowność/40HQ 625
NW/GW (kg) 30/33