

Link do produktu: <https://www.sklepagrora.pl/silnik-weima-wm178f-6km-p-43.html>



Silnik WEIMA WM178F, 6KM

Cena	2 489,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	WEIMA

Opis produktu

Silnik WEIMA WM178F Diesel to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Charakteryzuje go niski poziom hałasu, mniejsze wibracje oraz niska emisja spalin bez utraty mocy i wydajności. Silnik posiada wałek z klinem o średnicy 25 mm. Rękaw jest wykonany z żeliwa szarego odpornego na zużycie, dzięki czemu żywotność silnika została znacząco zwiększona. W tym silniku filtr powietrza, tłumik, zawory zostały zwiększone, a dysza jest zmieniona. Dzięki tym wykończeniom silnik zyskał nie tylko dużą moc, ale również szybko i łatwo zyskuje na dynamice. Zbiornik ma pojemność 3,5 litra, co przy wysokich wskaźnikach zużycia paliwa starcza na długi czas pracy.

Zastosowanie:

- kosiarki oraz inne maszyny ogrodnicze
- ciągniki jednoosiowe, glebogryzarki
- budownictwo, urządzenia przemysłowe
- sprzęt rolniczy
- agregaty prądotwórcze
- pompy wodne

Główne cechy i zalety naszego silnika:

- konstrukcja OHV w celu zwiększenia wydajności
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji
- łożyska kulkowe w wale korbowym dla większej stabilności
- dzięki specjalnej budowie silnika oraz jego obudowie zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikaty CE, EPA, EC oraz CARB
- mniejsza emisja spalin
- wysokiej jakości żeliwo, które zapewnia długą żywotność
- zwiększona objętość zbiornika paliwa

Łatwość w obsłudze i konserwacji:

- łatwe sterowanie przepustnicą
- duży zbiornik paliwa
- duży korek szyjki wlewu
- dwa spusty do wlewania oleju
- łatwy dostęp do świecy żarowej

Łatwy rozruch:

- wytrzymały rozrusznik
- ergonomiczna oraz łatwa w trzymaniu rączka linki rozruchowej

Dane techniczne

RODZAJ SILNIKA jednocylindrowy, 4-suwowy, rzutnik zaworu (OHV)
UKŁAD ZAPŁONOWY z bezpośrednim wtryskiem
POJEMNOŚĆ SILNIKA W CM3 305
JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA, G / KWH 285
ŚREDNICA CYLINDRA / SKOK, MM 78×64
MAKSYMALNA MOC, KM (KW) 6 (4.4)
MOC, KM (KW) 5,5 (4)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁU KORBOWEGO, OBR./MIN 3600
KIERUNEK OBROTÓW w lewo
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA, L 3,5
ILOŚĆ OLEJU W SKRZYNI KORBOWEJ, L 1,1
OLEJ SAE 15W40
URUCHAMIANIE ręczne
WAGA 33 kg
RODZAJ I DOSTĘPNOŚĆ MOTOREDUKTOREM -
WYMIARY W MM 470x440x510

Zastosowanie

- kosiarki oraz inne maszyny ogrodnicze
- ciągniki jednoosiowe, glebogryzarki
- budownictwo, urządzenia przemysłowe
- sprzęt rolniczy
- agregaty prądotwórcze
- pompy wodne