Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:30

Link do produktu: https://www.sklepagroray.pl/transporter-budowlany-wozidlo-na-gasienicach-weima-wm7b-320a-6r2-p-49.html



Transporter budowlany wozidło na gąsienicach WEIMA WM7B-320A, 6/R2

Cena	**9 149,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**WEIMA**

Opis produktu

Wozidło budowlane WEIMA WM 7B-320A na gąsienicach - to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Sercem mini wywrotki jest silnik benzynowy WM168FB o mocy 6,5 KM, który jest niezawodny i sprawdzi się idealnie w ciężkich warunkach.

Wozidło budowlane jest narzędziem idealnie sprawdzającym się w polu, na budowie, w ogrodzie, pagórkowatym lub piaskowym terenie. Dzięki przemyślanej konstrukcji w taczce spalinowej i zastosowanej technologii zapewni łatwą i przyjemną obsługę, oraz sprawdzi się idealnie na każdej powierzchni. Ładowność urządzenia wynosi aż 300 kg!

CECHY:

- solidna konstrukcja oraz dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji urządzenia podczas pracy aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania
- mocny silnik benzynowy WEIMA WM168FB o mocy 6,5 kM – idealnie poradzi sobie w najbardziej wymagającymi zadaniami w trudnym tereniedzięki specjalnej budowie silnika oraz jego obudowie zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikaty CE co świadczy o precyzji wykonania urządzenia oraz bezpieczeństwa jego użytkowania
- niska emisja spalin
- 6 biegów w przód oraz dwa wsteczne
- silnik wyposażony w czujnik oleju
- gąsienice, które zapewniają nam lepszą przyczepność oraz gwarantują, że nie uszkodzimy powierzchni jezdnej
- nisko położony środek ciężkości zapewni nam łatwość podczas sterowania i wykonywania manewrów transporterem
- duży zbiornik paliwa – możliwość długiego czasu pracy bez konieczności częstego tankowania
- duży korek szyjki wlewu – wlewanie paliwa będzie dużo łatwiejsze
- dwa spusty do wlewania oleju – wygoda oraz wybór, z której strony będzie nam wygodniej wlewać olej
- łatwe w obsłudze uruchamianie transportera
- ergonomiczna oraz wytrzymała rączka linki rozruchowej

Dane techniczne

Masa przenośnika (kg): 156
Nośność przenośnika (kg): 320
Długość x szerokość x wysokość (mm): 1280 x 750 x 830
Długość toru na ziemi (mm): 650
Odległość między środkami (mm): 410
Ładowanie dna skorupy, wysokość płyty (mm): 295
Obciążenie wywrotki Rozmiar wewnętrzny Długość (mm): 850
Szerokość (mm): 570
Wysokość (mm): 290
Ręczny typ wywrotki
Kąt nachylenia 60 °

Silnik przenośnika WM170F (benzynowy)

Biegi: 6/R2

- Prędkość jazdy Pierwszy bieg (km / h) 0,5
- Drugi bieg (km / h) 0.8
- Trzeci bieg (km / h) 1.3
- Czwarty bieg (km / h) 1.8
- Piąty bieg (km / h) 3
- Szósty bieg (km / h) 5.5
- Pierwsza tylna skrzynia biegów (km / h) 0.6
- Tylne drugie przełożenie (km / h) 2.3
- Minimalny promień skrętu (m) 1.15
- Kąt przyłożenia do góry 25
- Mini-transporter typu hamulca Hydrauliczny serwo-wewnętrzny hamulec rozprężny
- Olej do skrzyni biegów GL-4
- Poziom oleju przekładniowego (L) 1.5